



LIVALLCO STÅL AB
NORDIC PIPE

BRINELL 3000 kg (Kula 10 mm)		VICKERS	STRÄCK- GRÄNS	ROCKWELL	
kula avtryck (dia/mm)	kula W. carb HB	HV	MPa	Diamond 150 Kg HRC	Kula 1/18 100 Kg HRB
3,25	352	372	1180	37,9	-
3,30	341	360	1130	36,6	-
3,35	331	350	1100	35,5	-
3,40	321	339	1060	34,3	-
3,45	311	328	1030	33,1	-
3,50	302	319	1010	32,1	-
3,55	293	309	970	30,9	-
3,60	285	301	950	29,9	-
3,65	277	292	920	28,8	-
3,70	269	284	900	27,6	-
3,75	262	276	880	26,6	-
3,80	255	269	850	25,4	-
3,85	248	261	830	24,2	-
3,90	241	253	800	22,8	100,0
3,95	235	247	790	21,7	99,0
4,00	229	241	770	20,5	98,2
4,05	223	234	740	-	97,3
4,10	217	228	720	-	96,4
4,15	212	222	700	-	95,5
4,20	207	218	690	-	94,6
4,25	201	212	680	-	93,8
4,30	197	207	650	-	92,8
4,35	192	202	640	-	91,9
4,40	187	196	620	-	90,7
4,45	183	192	610	-	90,0
4,50	179	188	600	-	89,0
4,55	174	182	590	-	87,8
4,60	170	178	570	-	86,8
4,65	167	175	560	-	86,0
4,70	163	171	540	-	85,0
4,80	156	163	520	-	82,9
4,90	149	156	500	-	80,8
5,00	143	150	490	-	78,7
5,10	137	143	460	-	76,7
5,20	131	137	450	-	74,0
5,30	126	132	430	-	72,0
5,40	121	127	410	-	69,8
5,50	116	122	400	-	67,6
5,60	111	117	390	-	65,7

BRINELL 3000 kg (Kula 10 mm)		VICKERS	STRÄCK- GRÄNS	ROCKWELL	
kula avtryck (dia/mm)	kula W. carb HB	HV	MPa	Diamond 150 Kg HRC	Kula 1/18 100 Kg HRB
-	-	1200	-	71,5	-
-	-	1100	-	70,4	-
-	-	1050	-	69,8	-
-	-	1000	-	69,1	-
-	-	970	-	68,6	-
-	-	940	-	68,0	-
-	-	920	-	67,5	-
-	-	900	-	67,0	-
-	767	880	-	66,4	-
-	757	860	-	65,9	-
2,25	745	840	-	65,3	-
-	733	820	-	64,7	-
-	722	800	-	64,0	-
2,30	712	782	-	63,5	-
-	710	780	-	63,3	-
-	698	760	-	62,5	-
-	684	740	-	61,8	-
2,35	682	737	-	61,7	-
-	670	720	-	61,0	-
-	656	700	-	60,1	-
2,40	653	697	-	60,0	-
-	647	690	-	59,7	-
-	638	680	-	59,2	-
-	630	670	-	58,8	-
2,45	627	667	-	58,7	-
2,50	601	640	-	57,3	-
2,55	578	615	-	56,0	-
2,60	555	591	2050	54,7	-
2,65	534	569	1990	53,5	-
2,70	514	547	1890	52,1	-
2,75	495	528	1820	51,0	-
2,80	477	508	1740	49,6	-
2,85	461	491	1670	48,5	-
2,90	444	472	1590	47,1	-
2,95	429	455	1510	45,7	-
3,00	415	440	1460	44,5	-
3,05	401	425	1390	43,1	-
3,10	388	410	1330	41,8	-
3,15	375	396	1270	40,4	-
3,20	363	383	1220	39,1	-

För mer detaljerad teknisk information, kontakta LIVALLCO STÅL AB
Tel. 0302-150 10 info@livalco.se